


ATENUADORES



Atenuador SC



Atenuador SC APC



Atenuador FC



Atenuador FC APC



Atenuador ST



Atenuador LC



Atenuador MU

La estructura firme del atenuador LC tiene un diseño mas solido para una mayor resistencia mecánica.

La carcasa compacta del LC reduce su longitud total, mientras que la fibra independiente de la longitud de onda permite una mayor variedad de usos, incluso en la red óptica pasiva (PON) existente

ESPECIFICACION

Para Atenuadores

Perdida de Retorno	≥55dB (UPC) ≥65dB (APC)
Tolerancia a la Atenuación	1 a 10dB : ±0.5, 11 a 30 dB : ±5% (<i>para 3 longitudes de onda</i>)
Longitudes de Onda Operativas	1310 ± 40nm, 1490 ± 20nm, 1550 ± 40nm
Temperatura de Funcionamiento	-40 a +75°C
Potencia Máxima	500mw

Nota: Para el tipo de longitud de onda completa (1270 ~ 1650) la tolerancia a la atenuación será de 1 db a 10db 0,7db y 11db a 30db $\pm$ 10%

CODIGO		TIPO		NIVEL DEL ATENUADOR		TOLERANCIA DEL ATENUADOR	
ATN	Atenuadores de Fibra Dopada	432	SC / APC	01	1dB	1	Premium
		532	FC / APC	02	2dB		
		632	SC / UPC	03	3dB		
		732	FC / UPC	04	4dB		
		832	ST / UPC	05	5dB		
		1432	MU / UPC	06	6dB		
		1532	LC / UPC	07	7dB		
				08	8dB		
				09	9dB		
				10	10dB		
				12	12dB		
				15	15dB		
				20	20dB		
				25	25dB		

Nota: Configuraciones personalizadas disponibles a pedido

Características:

Tecnología de Fibra Dopada
Amplia Longitud de Onda Operativa (1270 ~ 1650)
Baja Retroreflexión
Alta Durabilidad con Alta Potencia

Construcción de la carcasa en una pieza incluso
LC & MU para un mejor rendimiento de la carga lateral
Fibra dopada de Metal-ion (continua)
Los niveles de atenuación van del 1dB a 30db.